



Zagreb, 14.11.2024. godine

KL: 406-03/24-02/1644

M. br. 09-24-02

**ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

**Predmet: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PRIPREMI
POSTUPKA JAVNE NABAVE**

Poštovani,

Sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), podružnica Zagrebačke ceste s ciljem istraživanja tržišta i **određivanja procijenjene vrijednosti nabave** prije pokretanja postupka javne nabave za predmet nabave **STUPIČI ELASTIČNI ZA SPRIJEČAVANJE PROLAZA VOZILA** poziva zainteresirane gospodarske subjekte na iskazivanje interesa i dostavu informativne neobvezujuće ponude.

Prije pokretanja postupka javne nabave, podružnica provodi analizu tržišta s ciljem prikupljanja informacija koje će doprinijeti izradi dokumentacije o nabavi i utvrđivanju procijenjene vrijednosti nabave za konkretni predmet nabave.

U troškovniku su navedeni tekstualni opis stavki troškovnika.

Informativnu neobvezujuću ponudu i odgovore na navedena pitanja molimo dostaviti **najkasnije u roku 5 dana od datuma objave putem WEB-a** na adresu e-pošte zgc.analizatrzista@zgh.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte zgc.analizatrzista@zgh.hr.

S poštovanjem,

**Voditelj podružnice
Jurica Krleža, dipl. ing. prom.**

ZAGREBAČKI HOLDING
PODRUŽNICA ZAGREBAČKE
CESTE
ZAGREB, DR. Ž. P. 48

Prilog

- Troškovnik
- Tehnički opis

Tehnički opis

STUPIĆI ELASTIČNI ZA SPRJEČAVANJE PROLAZA VOZILA

Vrsta proizvoda	ELASTIČNI STUPIĆI – SIVI – stavka 1.
Veličina	H – 800 mm iznad podloge, Φ 80 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Primjena	Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, razdvajanje biciklističkog i automobilskeg prometa, na parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora
Materijal	Poliuretan, otpornost na visoke i niske temperature te otpornost na kiseline i soli, tekstura gruba, minimalno dva reda bijelih retroreflektirajućih traka min. klase 2 bijele boje, boja stupića siva, sve prema normi 12899-3:2008
Ugradnja	Montiranje navojem na metalno sidrište koje se čvrsto fiksira u podlogu ljepljenjem. Mogućnost jednostavnog i brzog postavljanja te uklanjanja s mogućnošću preseljenja na drugu lokaciju ili vraćanja bez dodatnih radova
Označavanje	Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb.

Vrsta proizvoda	ELASTIČNI STUPIĆI – NARANČASTA – stavka 2.
Veličina	H – 800 mm iznad podloge, Φ 80 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Primjena	Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, razdvajanje biciklističkog i automobilskeg prometa, na parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora
Materijal	Poliuretan, otpornost na visoke i niske temperature te otpornost na kiseline i soli, tekstura gruba, minimalno dva reda bijelih retroreflektirajućih traka min. klase 2 bijele boje, boja stupića siva, sve prema normi 12899-3:2008
Ugradnja	Montiranje navojem na metalno sidrište koje se čvrsto fiksira u podlogu ljepljenjem. Mogućnost jednostavnog i brzog postavljanja te uklanjanja s mogućnošću preseljenja na drugu lokaciju ili vraćanja bez dodatnih radova
Označavanje	Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb.

STUPIĆI ELASTIČNI ZA SPRIJEČAVANJE PROLAZA VOZILA

Redni broj	Tekstualni opis stavke	Jedinica mjere	Predviđena količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
A	B	C	D	E	F
1	<p>Zaštitni elastični stupić izrađen od poliuretana, otpornih na savijanje te s UV zaštitom od izbjeljivanja i promjene boje. Visina stupića 800 mm, promjer 80 mm. Dozvoljena odstupanja od zadanih dimenzija +/- 5%. Montiranje navojem na metalno sidrište koje se fiksira u podlogu ljepljenjem. Boja stupića siva sa min. 2 reda bijelih retroreflektirajućih traka min. 2 klase.</p> <p>U svemu prema normi: HRN EN 12899-3:2008 ili jednakovrijedno _____</p> <p>(Uključeno dvokomponentno ljepljivo za aplikaciju). Tehnički opis - stavka 1.</p>	kom	1.000,00		
2	<p>Zaštitni elastični stupić izrađen od poliuretana, otpornih na savijanje te s UV zaštitom od izbjeljivanja i promjene boje. Visina stupića 800 mm, promjer 80 mm. Dozvoljena odstupanja od zadanih dimenzija +/- 5%. Montiranje navojem na metalno sidrište koje se fiksira u podlogu ljepljenjem. Boja stupića narančasta sa min. 2 reda bijelih retroreflektirajućih traka min. 2 klase.</p> <p>U svemu prema normi: HRN EN 12899-3:2008 ili jednakovrijedno _____</p> <p>(Uključeno dvokomponentno ljepljivo za aplikaciju). Tehnički opis - stavka 2.</p>	kom	300,00		
3	Dvokomponentno ljepljivo za aplikaciju	kg	300,00		
CIJENA INFORMATIVNE NEOBVEZUJUĆE PONUDE BEZ PDV-a:					

PODACI O INFORMATIVNOJ NEOBVEZUJUĆOJ PONUDI U POSTUPKU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

NAZIV PREDMETA NABAVE	STUPIĆI ELASTIČNI ZA SPRIJEČAVANJE PROLAZA VOZILA
CPV OZNAKA	34928450-7
MARKA/TIP/VRSTA	
POTENCIJALNI PONUDITELJ	
UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST	
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PO GRUPAMA (ako se traži)	
GARANTNI ROK (osnovno jamstvo)	
GARANTNI ROK (dodatno jamstvo)	
MINIMALNI VREMENSKI ROK U KOJEM SU OSIGURANI REZERVNI DIJELOVI (godine)	
ROK ISPORUKE:	
OSTALO (upisati ako je potrebno)	

Naziv tvrtke

Puno ime i prezime odgovorne osobe koja je izradila informativnu Ponudu

Ovjera i potpis